Automaattinen vedenpitävä lankapuristuskone WPM-624

Model No. WPM-624



SPECIFICATIONS

Malli	WPM-624
Toiminto	Langan leikkaus, poisto, kiertäminen, vedenpitävä pistoke, puristus
Tuottavuus	3500 kpl/h (100 mm sisällä)
Johtojen määrittely	AWG#28-AWG#20
Leikkauspituus	50 mm - 9999 mm
Leikkaustoleranssi	1 mm + leikkauspituus * 0,2%
Poistopituus	0,1 mm - 100 mm
Puristusvoima	2,0 T - 3,0 T
Ilmanpaine	4-6 kgf
Mitat	700 W x 800 L x 1500 H (mm)
Paino	368 kg

Langan leikkaus ja puristuskone, ferrulen puristuskone, kuoriminen ja puristuskone, terminaalipuristuskone
1. Suorita automaattisesti kaikki tuotantoprosessit, kuten vedenpitävän tukkeus, leikkaus, poisto, kiertäminen ja puristaminen, samanaikaisesti.
2. Herkkä ja keskitetty suunnittelu. Pieni maa-alue.
3. KINCO-kosketusnäyttö ja ohjausprosessi, helppo käyttää.
4. Kehotus muuttaa prosesseja ja materiaalia.
5. Tehokas askelmoottori, korkea tarkkuus, korkea nopeus.
6. Kätevä huolto
7. Korkea suorituskyky
8. Täysin digitaalinen virheenkorjaus
Toiminto Langan leikkaus, poisto, yksipäinen kiertäminen, yksipäätinen vedenpitävä pistoke Yksipääinen puristus Tuottavuus 3500 pcs/h (100 mm sisällä)
Johtomäärittely AWG#28-AWG#20
Leikkauspituus 50mm----9999mm
Leikkaustoleranssi 1mm+leikkauspituus*0,2%
Poistopituus 0,1mm-----100mm
Puristus voima 2.0T-3.0T
Ilmanpaine 4-6kgf (tarvitaan puhdasta ja kuivaa ilmaa)
Testauslaitteiden johto on olemassa vai ei, liitin on olemassa vai ei, onko vedenpitävä tulppa olemassa vai ei, puristus vai ei, johtojen tukos ja ilmanpaineen testaus.
Koko 700W x 800L x 1500H(mm)
Paino 368kg

Product Images



FAQ

Mitkä ovat WPM-624 automaattisen vedenkestävän langanleikkaus-, eristeenpoisto- ja puristuskoneen päätoiminnot?

WPM-624 on täysin automatisoitu teollinen lankakäsittelykone, joka suorittaa neljä keskeistä toimintoa yhdessä saumattomassa toimenpiteessä: se leikkaa langat tarkasti haluttuun pituuteen, poistaa eristeen molemmista päistä, kiertää paljastetut johdinosat puhtaaksi ja puristaa liittimet tai holkit. Tämä integroitu prosessi on suunniteltu erityisesti vedenpitävien ja luotettavien kaapelikimpujen luomiseen korkean tehokkuuden kanssa.

Minkä kokoisia ja pituisia lankoja WPM-624 kone pystyy käsittelemään?

Tämä kone on monipuolinen ja käsittelee standardilangan vaihteluväliä AWG #28:sta AWG #20:een. Se pystyy käsittelemään lankapituuksia lyhyestä 50 mm:stä aina 9999 mm:ään (noin 10 metriä), tarjoten poikkeuksellista joustavuutta erilaisia kimpusuunnitteluja varten. Ohjelmoitavat asetukset mahdollistavat nopeat vaihdot eri työspesifikaatioiden välillä.

Kuinka nopea WPM-624 automaattinen langansurvin on ja mikä on sen tuotantokapasiteetti?

WPM-624 on suunniteltu suurivolyymiseen tuotantoon, ja sen nimellisnopeus on jopa 3500 kappaletta tunnissa. Tämä korkea läpisyöttö tekee siitä ihanteellisen teollisen kaapelikimpuratkaisun valmistajille, jotka tarvitsevat täyttää vaativia tuotantoaikatauluja samalla kun ylläpidetään tasalaatuista, korkealaatuista puristusta jokaisella langalla.

Sopiiko WPM-624 vedenkestävien langanyhteyksien luomiseen?

Kyllä, ehdottomasti. 'Vedenkestävä' tuotteen nimessä korostaa sen keskeistä kykyä. Kone on suunniteltu puristamaan tiivistettyjä tai vedenkestäviä liittimiä, jotka estävät kosteuden pääsyn. Kun sitä käytetään sopivien vedenkestävien liittimien ja asianmukaisen kimpusuunnittelun kanssa, se tuottaa kestäviä yhteyksiä, jotka sopivat autoteollisuuteen, merenkulkuun, ulkolaitteisiin ja muihin sovelluksiin, jotka vaativat ympäristönsuojelua.

Minkä tyyppisiä liittimiä tällä koneella voidaan puristaa ja mihin teollisuudenaloihin se soveltuu parhaiten?

WPM-624 on monipuolinen liitinpuristin ja holkkipuristuskone. Sitä voidaan konfiguroida erilaisilla puristusmuoteilla käsittelemään laajaa valikoimaa liittimiä, mukaan lukien eristetyt ja eristämättömät liittimet, lapaliittimet, rengasliittimet ja holkit. Se on ihanteellinen teollinen lankakäsittelykone autoteollisuudelle, kodinkoneille, ohjauspaneelien valmistukselle, valaistukselle ja mille tahansa elektroniikkavalmistusteollisuudelle, joka vaatii tehokasta, korkealaatuista kaapelikimpukokoonpanoa.