Automaattinen Twin Lanka Puristuskone AWG16-28, Leikkaus 45-3200mm

Model No. JW-CM01



SPECIFICATIONS

Saatavilla oleva langan koko	AWG16-AWG28#
Leikkauspituus	45-3200 mm (Pidemmäksi voidaan räätälöidä)
Leikkaustarkkuus	leikkauspituus *0,2 %
Poistopituus	0,5 mm-14 mm
Painekapasiteetti	1,5 T
Tunnistuslaite	ilman johtoa; ei napaa, riittämätön paine
Jännite	AC220V/50HZ yksivaiheinen
Ilmanpaine	0,5Mpa
Mitat	750mm*800mm*1700mm
Paino	400kg

Automaattinen johtojen leikkaus- ja puristuskone käyttää proseduraalista ohjausliitäntää kosketusnäytöllä varustetulla LCD-näytöllä, siinä on käyttöjärjestelmä kiinaksi ja englanniksi, se on helppokäyttöinen ja suorituskyky vakaa. Nopea lähetyslanka, katkaiseva johto, irrota johto ja purista napoja, korkea tarkkuus, nopea nopeus, etu- ja takaswing-varret ohjataan servolla, ja erittäin matala kohina, vakaampi. Johdon lähettämisen, leikkaamisen ja poiston pituus sekä puristuksen viiveaika voidaan toteuttaa digitaalisella konfiguraatiolla.

Saatavilla oleva johdon koko	AWG16-AWG28#
Leikkauspituus	45-3200mm (Pidempi voidaan räätälöidä)
Leikkaustarkkuus	Leikkauspituus *0,2 %
Poistopituus	0,5 mm–14 mm
Painekapasiteetti	1.5T
Havaitsemislaite	ei johtoa; Ei päätepainetta, riittämätön paine
Jännite	AC220V/50HZ yksivaiheinen
Ilmanpaine	0,5Mpa
Ulottuvuus	750mm*800mm*1700mm

Paino	400 kg

Product Images



FAQ

Mitä lankakokoja ja leikuspituuksia Automaattinen kaksoislangan puristuskone pystyy käsittelemään?

Tämä teollisuuskone on suunniteltu AWG16:sta AWG28:aan lankapaksuuksille, mikä tekee siitä monipuolisen laajan valikoiman sähkösovelluksia varten. Se tarjoaa vaikuttavan leikuspituusalueen 45 mm:stä 3200 mm:een, soveltaen sekä lyhyisiin johtosarjoihin että erittäin pitkiin kaapelilinjoihin. 1,5 tonnin puristuspaine varmistaa turvallisen, kaasutiiviin puristuksen liittimille koko tämän lanka-alueen sisällä.

Mitkä ovat palvelinohjauksen ja kosketusnäytön keskeiset edut?

Integroitu palvelinohjausjärjestelmä tarjoaa poikkeuksellisen tarkkuuden langan syötössä, leikauksessa ja puristuksessa, mikä johtaa tasalaatuisiin, korkealaatuisiin päätteisiin minimaalisella jätteellä. Käyttäjäystävällinen kosketusnäyttöliittymä mahdollistaa nopean ohjelmoinnin lankapituuksille, paljastuspituuksille ja tuotantomäärille. Tämä yhdistelmä lyhentää asetusaikaa, vähentää operaattorin virheitä ja parantaa kokonaistuotannon tehokkuutta teollisuusympäristössä.

Sopiiko tämä kone valmistamaan kaapelinarjoja, joissa on kaksi pääteltyä päätä?

Kyllä, tarkalleen. Kaksoislangan puristuskoneena se on erityisesti suunniteltu korkean tehokkuuden kaapelinarjan valmistukseen. Se voi leikata langan automaattisesti asetettuun pituuteen, paljastaa molemmat päät vaadittuun syvyyteen ja puristaa eri liittimen kumpaankin päähän yhdessä automaattisessa syklissä. Tämä tekee siitä ihanteellisen ratkaisun arjon tuotannon virtaviivaistamiseksi ja työvoimakustannusten alentamiseksi.

Miten tämä kone varmistaa tasalaatuisen puristuksen ja alhaisen käyttömelun?

Tasalaatuisuus saavutetaan tarkan 1,5 tonnin puristuspaineen ja palvelinkäyttöisten mekanismien toistettavuuden kautta. Koneen vankka teollisuusrakenteen ja kehittyneen suunnittelun keskittyminen operaattorin mukavuuteen johtaa huomattavan alhaisiin melutasoihin käytön aikana. Tämä luo paremman työympäristön ja mahdollistaa integroinnin työpajoihin ilman liiallista häiriötä.

Mihin teollisuudenaloihin tai sovelluksiin tämä automaattinen lankakäsittelykone soveltuu parhaiten?

Tämä kone on ihanteellinen mille tahansa teollisuudenalalle, joka vaatii luotettavaa, suurvolyymistä langanpäätöstä. Keskeisiä sovelluksia ovat autojen johtosarjojen valmistus, laitekontrollikaapelien tuotanto, teollisuuskontrollipaneelien rakentaminen ja koneiden sähköjärjestelmien kokoonpano. Sen kyky käsitellä AWG16-28 lankoja ja pitkiä pituuksia tekee siitä joustavan ydinomaisuuden elektroniikkavalmistajille, sopimuskokoonpanijoille ja sisäisille tuotantolaitoksille, jotka haluavat automatisoida lankakäsittelynsä.