Kuparihihna-lankaliitoskone TDJ-sarja (1,8T-4,0T) JW-CM02

Model No. JW-CM02



SPECIFICATIONS

Malli	TDJ-1.8T, TDJ-3.0T, TDJ-4.0T
Virtalähteen jännite	AC220V 50/60HZ
Puristusvoima	1800kg, 3000KG, 4000KG
Moottorin teho	0.55KW, 1.0KW, 1.5KW
Syöttöpituus	22mm, 32mm, 42mm
Kuparinauhan leveys	2/4/6mm, 6/8/10mm, 6/8/10mm
Koko	310x450x480mm, 330x600x630mm, 430x700x730mm
Paino	45kg, 110kg, 130kg

TDJ-sarja puristaa kuparinauhan kahden johdonpään liitoksen ympäri muodostaen jatkoksen, kolmena kokona: TDJ-1.8T, TDJ-3.0T ja TDJ-4.0T puristusvoimalla 1800, 3000 ja 4000 kg. Syöttöpituus on 22, 32 ja 42 mm, kuparinauhan leveys 2 mm:stä 10 mm:iin, ja moottorit ovat 0.55, 1.0 ja 1.5 kW AC 220 V jännitteellä.

Vasara- tai käsipuristettu liitos riippuu siitä, kuinka kovaa käyttäjä lyö ja kuinka paljon nauhaa on leikattu pois. Tässä kuparinauha syötetään kelalta tanssivarren kautta, viedään paneelista asetettuun pituuteen ja suljetaan taajuusmuuttajaohjatulla moottoripuristimella, joten jokainen erän jatkos käyttää samaa nauhapituutta ja samaa sulkuvoimaa.

Se tekee johto-johto-jatkoksen kuparinauhasta liittimen puristuksen sijaan, mikä erottaa sen WPM-555- ja WPM-3500A-puristuslinjoista. TDJ-1.8T:hen verrattuna 3.0T ja 4.0T lisäävät 1200 ja 2200 kg voimaa sekä leveämmän 6-10 mm nauhan suuremmille johdinnipuille.

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Kolme voimaporrasta 1800, 3000 ja 4000 kg, sovitettu 0.55, 1.0 ja 1.5 kW moottoreihin.

2. Syöttöpituus 22, 32 tai 42 mm mallin mukaan, syötetään paneelista eikä mitata jokaisessa liitoksessa.

3. Kuparinauhan leveys 2/4/6 mm TDJ-1.8T:ssä ja 6/8/10 mm 3.0T:ssä ja 4.0T:ssä.

4. Taajuusmuuttajakäyttö: puristusnopeus asetetaan sähköisesti, mikä pitää sulkuliikkeen hiljaisena ja toistuvana mekaaniseen kytkinpuristimeen verrattuna.

5. Nauhakela ja tanssivarsi takana syöttävät muottia jatkuvasti, ja liitosalueen yllä on joustavassa varressa oleva työvalo.

6. 45 kg:sta 310 x 450 x 480 mm mitoilla 130 kg:aan 430 x 700 x 730 mm mitoilla, joten 1.8T mahtuu penkille ja 4.0T seisontaan.

Tekniset tiedot

Parametri	Spesifikaatio
Malli	TDJ-1.8T / TDJ-3.0T / TDJ-4.0T
Konetyyppi	Kuparinauhan johtojatkospuristin
Virtalähde	AC 220 V, 50/60 Hz
Puristusvoima	1800 kg / 3000 kg / 4000 kg
Moottorin teho	0.55 kW / 1.0 kW / 1.5 kW
Syöttöpituus	22 mm / 32 mm / 42 mm
Kuparinauhan leveys	2/4/6 mm; 6/8/10 mm; 6/8/10 mm
Mitat	310x450x480 mm / 330x600x630 mm / 430x700x730 mm
Paino	45 kg / 110 kg / 130 kg

Mallisto yhdellä silmäyksellä

Kaikki kolme TDJ-mallia käyvät samalla AC 220 V syötöllä, puristusvoima 1800 kg:sta 4000 kg:aan ja kuparinauhan leveys enintään 10 mm. TDJ-4.0T lisää pisimmän syöttöpituuden ja painavimman rungon.

Parametri	TDJ-1.8T	TDJ-3.0T	TDJ-4.0T
Syöttöjännite	AC 220 V 50/60 Hz		
Puristusvoima	1800 kg	3000 kg	4000 kg
Moottorin teho	0.55 kW	1.0 kW	1.5 kW
Syöttöpituus	22 mm	32 mm	42 mm
Kuparinauhan leveys	2/4/6 mm	6/8/10 mm	6/8/10 mm
Mitat (P×L×K)	310 × 450 × 480 mm	330 × 600 × 630 mm	430 × 700 × 730 mm
Nettopaino	45 kg	110 kg	130 kg

Sovellukset

— Johtosarjapajat: kahden johdonpään jatkaminen kuparinauhalla ennen suojaputkea tai ylipuristusta.

— Hitsauskaapeleiden korjaus: raskaiden taipuisien kaapelien päiden liittäminen, kun liittimen puristusta ei haluta.

— Akku- ja käynnistinkaapeleiden kokoonpano: kuparinauha-liitokset paksuihin johtimiin.

— Muuntajien ja kytkinlaitteiden johtimet: umpi- ja säikeisten johtimien jatkaminen kotelon sisällä.

— Maadoitus- ja suojajohtimet: pysyvän johto-johto-liitoksen muodostaminen ilman liitintä.






