IPEX Koaksiaalikaapelin Puristuskone 2200 kpl/h - WPM-IPEX

Model No. WPM-IPEX



SPECIFICATIONS

Malli	WPM-IPEX
Sovellettavat halkaisijat	0,81 mm, 1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm
Tuotantotehokkuus	2200 kpl/h
Paine	0,5-0,7 Mpa (5-7 bar)
Jännite	AC220-240V, 50-60Hz
Teho	300 VA
Melutaso:	
Mitat	350×260×200 mm
Paino	4 kg

IPEX-terminaalin puristuskoneen
tuotantokuvaus
1. Konemalli erikoistui koaksiaalikaapelien puristusmuovaukseen, runsaasti, energiaa säästävään ja vakaaseen. Suunnittelu, yhdistävä koaksiaalikaapeli ja ulkonäkö ovat kauniita
2. Käyttö sarjan erikoisliittimeen, leikkaamiseen, muovaukseen ja puristukseen yhdessä.
3. Kone käyttää Japan SMC -pneumaattisia komponentteja, jotka ovat luotettavampia ja tukevampia.
4. Koneen sähköyksikkö käyttää modulaarisia osia, mikä säästää yhä enemmän energiaa ja toimii vakaasti.

Käyttöalue
Tätä konetta käytetään erityiseen I-PEX-sarjan tarkkuusliitinliittimen koneeseen Molding/Crimping. Lisäksi soveltuu toisen liittimen liittimen muovaamiseen.

Toiminto
Kone perustuu eri napoihin, jotka vastaavat koaksiaalikaapelin ulkohalkaisijamalleja, kuten 1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm ja 0,81 mm kukin. Samaan aikaan kone on kompakti ja kannettava, PLC-ohjaus on yksinkertainen ja voidaan muuntaa manuaaliseksi/automaattiseksi.

Tekniset tiedot

Sovellettava koaksiaalikaapelin ulkohalkaisija 1,13 mm、 1,32 mm, 1,32 mm, 1,78 mm, 0,81 mm
Tuotantotehokkuus 2200 pcs/h
Paine 0,5~0,7 Mpa (5~7bar) Tehovaatimukset
AC220~240V, 50~60HZ; 300VA
kohina <70d B (A)
koko 350mmx260mmx200mm







<>

Product Images

