Pneumaattinen terminaalipuristuskone WPM-300L

Model No. WPM-300L



SPECIFICATIONS

Malli	WPM-300L
Ilmanpainealue	0,5-0,8 MPa
Lähtö	9,0 T
Kokonaismitat	400 × 200 × 210 mm
Paino	10,5 kg

Napapuristuskone WPM-300L on ilmavoimalla toimiva pneumaattinen laite, joka on suunniteltu johtoliittimien puristamiseen ja johtojohtojen päättämiseen. Sen vaihdettavat puristusmuotit mahdollistavat erilaisten liittotyyppien helpon käsittelyn.

Paranna puristustehokkuuttasi WPM-300L Pneumaattisen terminaalipuristuskoneenavulla: teho, tarkkuus ja kannettavuus

Johdanto:

Esittelemme WPM-300L **terminaalin puristuskoneen**, korkean suorituskyvyn pneumaattisen ilmavoimalla toimivan laitteen, joka on asiantuntevasti suunniteltu tehostamaan johdonkäsittelyn työnkulkua. Tämä kestävä ja luotettava kone on suunniteltu erityisesti johtoliittimien tehokkaaseen puristamiseen ja johtokaapeleiden tarkkaan päättämiseen. **WPM-300L-terminaalipuristuskone** tarjoaa poikkeuksellisen monipuolisuuden vaihdettavien puristusmuottiensa ansiosta, mikä mahdollistaa monenlaisten liittotyyppien käsittelyn poikkeuksellisen vaivattomasti. Lisää tuottavuuttasi, paranna puristuksen laatua ja nauti käyttäjäystävällisestä käytöstä tämän kompaktin ja kevyen voimanlähteen avulla – ihanteellinen ratkaisu kaikille ammattilaisille, jotka tarvitsevat tasaista ja laadukasta liittimien puristusta.

Keskeiset ominaisuudet ja hyödyt:

- **Pneumaattinen ilmavoimalla toimiva toiminta tehokkaaseen ja tehokkaaseen puristukseen:** Tämä **terminaalipuristuskone** hyödyntää pneumaattista ilmavoimaa, tarjoten kestävän ja tehokkaan puristusvoiman johdon johdonmukaiseen ja luotettavaan päättelyyn. Koe nopeampaa nopeutta ja vähentynyt käyttäjän väsymystä verrattuna manuaalisiin puristustyökaluihin.
- **Johtoliittimien kiristäminen ja johtopäätteet monipuoliseen käyttöön:** WPM-300L on suunniteltu monipuolisiin sovelluksiin, sillä se pystyy puristamaan monenlaisia johtoliittimiä ja tehokkaasti päättämään johtokaapeleita. Hoida erilaisia johdonkäsittelytehtäviä yhdellä tehokkaalla koneella.
- **Vaihdettavat puristusmuotit eri terminaalityyppien käsittelyyn:** Hyödynnä vaihdettavia puristusmuotteja, jotka mahdollistavat tämän **terminaalin puristuskoneen** käsittelyn erilaisilla napoilla vaivattomasti. Mukauta kone nopeasti erilaisiin projektivaatimuksiin ja terminaalimäärittelyihin.
- **Jalkakytkimen käyttö handsfree-ohjaukseen ja parannettuun työnkulkuun:** Kätevällä jalkakytkimellä toimiva WPM-300L tarjoaa handsfree-ohjauksen, jolloin käyttäjät voivat keskittyä johtojen sijoitteluun ja maksimoida työnkulun tehokkuuden.

- **Paljon luotettavampi, vakaampi ja tehokkaampi tuottavuuden lisäämiseksi ja lyhyemmän seisokkiajan saavuttamiseksi:** Luotettavuutta ja vakautta varten suunniteltu **WPM-300L-päätepuristuskone** tarjoaa huomattavasti paremman tehokkuuden kuin manuaaliset menetelmät. Laskeudu tasaiseen suorituskykyyn, lyhyempään käyttökatkoihin ja lisääntyneeseen tuottavuuteen puristustoiminnoissasi.
- **Kompakti ja kevyt suunnittelu kannettavuuden ja helpon integroinnin takaamiseksi työtiloihin:** WPM-300L:n kompakti ja kevyt muotoilu takaa kannettavuuden ja mahdollistaa helpon integraation erilaisiin työtiloihin, jopa tilarajoittetuissa ympäristöissä. Siirrä kone helposti sinne, missä sitä tarvitaan laitoksessasi.

Tekniset tiedot:

Ominaisuus	Tekniset tiedot
Tuotetyyppi	Terminaalipuristuskone
Avainsanafokus	Terminaalipuristuskone
Toimintatyyppi	Pneumaattinen ilmavoimalla toimiva
Malli	WPM-300L
Toiminta	Johtoliittimen puristus, johdon päättely
Ilmanpainealue	0,5-0,8MPa
Lähtövoima	9.0T
Ohjausmenetelmä	Jalkakytkin
Kokonaisulottuvuus	400×200×210mm
Paino	10,5 kg
Keskeiset edut	Luotettava, vakaa, korkean tehokkuuden omaava, kompakti, kevyt
Erikoisominaisuus	Vaihdettavat puristusmuotit

Käyttökohteet:

WPM-300L-terminaalipuristuskone soveltuu erinomaisesti teollisuudenaloille ja sovelluksiin, jotka vaativat tehokasta, luotettavaa ja kannettavaa terminaalipuristusta, mukaan lukien:

- **Elektroniikan kokoonpano:** Crimping-liittimet johtosarjoille ja kaapelikokoonpanoille, joita käytetään elektronisissa laitteissa.
- **Kodinkoneen valmistus:** Johtojen ja kaapeleiden valmistelu kotikodinkoneiden sisäisiin johdotuksiin.
- **Auton johdotussarjan kokoonpano:** Puristusliittimet autojen johdotuksiin ja sähköjärjestelmiin.
- **Teollisuuden ohjauspaneelin johdotukset:** Johtojen päätekytkentä ohjauspaneelien ja teollisuuskoneiden liittimillä.
- **Telekommunikaatiokaapelointi:** Puristusliittimet telekaapeleille ja johdotusjärjestelmiin.
- **Kaikki sovellukset, jotka vaativat tehokasta, luotettavaa ja korkealaatuista pneumaattista napojen puristusta.**

Yhteenveto:

Päivitä johtopääteprosessisi WPM-300L **Terminal -puristuskoneella** ja koe merkittävä parannus tehokkuudessa, tarkkuudessa ja helppokäyttöisuudessa. Tämä tehokas, kannettava ja luotettava kone on suunniteltu tehostamaan toimintaasi, vähentämään manuaalista työtä ja tarjoamaan johdonmukaisesti erinomaisia terminaalien puristustuloksia. Ota meihin yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoja ja pyytääksesi henkilökohtaista tarjousta, joka mullistaa lankakäsittelyprosessisi!

WPM-300L

PNEUMATIC TYPE TERMINAL CRIMPING MACHINE

气动式端子压接机



特点 Feature

- 压模可更换设计，可压接多种类型的端子
- 采用脚踏开关控制，适用中等批量端子的压接
- 比手动工具压接更可靠，稳定，效率更高
- 便携式和轻量型
- The crimping dies are interchangeable for crimping different terminals
- Operated by foot switch
- Much more reliable, stable and high effeciency
- Compact and light

压接类型：
管形端子，SC 或 TO 端子，点压 8-180mm^2，围压 10-300mm^2
FOR SC or TO terminals

配套口模 Die sets



六边形围压　　点压

工具参数 Product parameters

WPM-300L	
气压范围 Air pressure range	0.5-0.8MPa
出力 Output	9.0T
外形尺寸 Overall dimension	400×200×210mm
重量 Weight	10.5Kg

钳口型号 Item No. of Die Sets	适用端子型号 For Terminals	线缆直径 (mm) Crimping Diameter (mm)	压接范围 (mm^2)	线号 AWG	压接形状 Crimped Shape	端子 Terminal
SC-10W-25W	SC10, 16, 25	6.2, 7.1, 8.8	10, 16, 25	10, 8, 6		
SC-35W-50W	SC35, 50	10.6, 12.4	35, 50	4, 2		
SC-70W	SC70	14.7	70	1/0		
SC-95W	SC95	17.4	95	3/0		
SC-120W	SC120	19.4	120	4/0		
SC-150W	SC150	21.2	150			(TO)
SC-185W	SC185	23.5	185			
SC-240W	SC240	26.5	240			
SC-300W	SC300	30	300			
RN-8D-14D	RNB8/RNB14	7.2, 9.0	8, 14			
RN-22D	RNB22	11.5	22	8, 6		
RN-38D	RNB38	13.2	38	4		
RN-60D	RNB60	15.4	60	2		
RN-70D	RNB70	17.5	70	1/0		(TO) and (DTGA)
RN-100D	RNB100	22.1	100	2/0		
RN-150D	RNB150	26.6	150	4/0		
RN-180D	RNB180	28.6	180			

Product Images



FAQ

Mikä on WPM-300L-pneumattisen liittimien puristuskoneen käyttöpainealue?

WPM-300L toimii tehokkaasti 0,5–0,8 MPa:n painealueella. Tämä alue varmistaa optimaalisen puristusvoiman ja tasaisen suorituskyvyn luotettavia kaapeliliittymiä varten teollisuusympäristöissä.

Mikä on WPM-300L:n tuottama puristusvoima ja millaisia liittimiä se käsittelee?

Tämä paineilmalla toimiva puristustyökalu tuottaa tehokkaan 9,0 tonnin puristusvoiman. Sen keskeinen ominaisuus on vaihdettavien puristusmuottien järjestelmä, joka mahdollistaa monipuolisen valikoiman johtoliittimiä ja liitintyyppejä, mikä tekee siitä ihanteellisen erilaisiin kaapelikokoonpanovalmistuksen sovelluksiin.

Miten vaihdettava muottijärjestelmä hyödyttää langankäsittelytoimintaani?

Vaihdettava muottijärjestelmä parantaa merkittävästi tehokkuutta ja joustavuutta. Sen sijaan, että tarvitsisi useita erikoistuneita koneita, voit nopeasti vaihtaa WPM-300L:n muotteja puristaaksesi erikokoisia ja -tyyppisiä liittimiä. Tämä lyhentää vaihtoaikaa, säästää laitekustannuksissa ja virtaviivaistaa tuotantoa erilaisia kaapelikokoonpanoprojekteja varten.

Sopiiko WPM-300L suurivolyymiseen kaapelikokoonpanovalmistukseen?

Kyllä, ehdottomasti. Pneumattisena liittimien puristuskoneena WPM-300L on suunniteltu teolliseen langankäsittelyyn. Sen paineilmalla toiminta tarjoaa nopeita, toistuvia ja tasaisia puristuksia minimaalisella operaattorin väsymyksellä, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan tehokkuuden lisäämiseksi keskisuurten ja suurten kaapelikokoonpanotuotantolinjojen tuotannossa.

Mitkä ovat pääedut valita pneumattinen puristin, kuten WPM-300L, manuaalisten työkalujen sijaan?

Pääedut ovat lisääntynyt tuottavuus, johdonmukaisuus ja operaattorin ergonomia. Pneumattinen voima varmistaa yhtenäisen puristuslaadun joka kerta, vähentää fyysistä rasitusta ja nopeuttaa huomattavasti liitinten asennusprosessia verrattuna manuaalisiin puristimiin. Tämä johtaa suurempaan tuotantoon, vähempään hylkyyn ja alhaisempiin pitkän aikavälin työvoimakustannuksiin teollisessa langankäsittelyssä.